

# RP-i12

## Vorwärtslaufende Rüttelplatte

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten

#### RP-i12

Motor / Antrieb	4-Takt-OHV Benzinmotor LONCIN G200F	
Motorleistung	kW	4,1 bei 3.000 1/min
Hubraum	cm <sup>3</sup>	196
Tankinhalt (Kraftstoff)	Liter	3,6 / ROZ 91 oder höher
Motoröl	Liter	0,6 / SAE 10W-30/40
Plattengröße (L/B)	mm	500 x 370
Frequenz	Hz	70
Zentrifugalkraft	kN	10,5
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	450
Max. Vorschub	m/min	20
Vibrationsstöße	VPM	5600
Verdichtungstiefe	cm	20
Schall-Leistungspegel	L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Betriebsgewicht	kg	ca. 73,7
Transportgewicht	kg	ca. 80
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm	750 / 380 / 610



Art. Nr.: RPi12

EAN: 40 47424 00667 2



Wassertank



Transportfahrwerk

#### Ausstattungsmerkmale:

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflasterarbeiten, Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau.
- Die Wasserberieselung ist unentbehrlich beim Verdichten von sehr staubigen Untergründen, sowie bei allen Asphalt- und Teearbeiten! Durch ein Düsenrohr wird das Wasser vor, bzw. unter die Platte verteilt. Die Wassermenge ist regulierbar und der Tank abnehmbar.
- Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung.
- Schutzgitter am Auspuff, Handgriff gedämpft gegen Vibrationen.
- Robuste, langlebige Bodenplatte für besonders präzises Arbeiten.
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen,
- Schutzrahmen und Transportfahrwerk.
- Gummimatte opt. erhältlich (EAN: 4047424002995 / Art.Nr.: 5TGRP75)