

PRODUKT-INFORMATION

PROFI-Brennholzspalter mit 3-Punkt Aufhängung/Zapfwelle bzw. Kombiantrieb

Technische Daten	HZ-22	HEZ-22	HZ-30	HEZ-30
Antrieb	Zapfwellengetriebe	Elektromotor 5,1 kW S6 40% 400V und Zapfwellengetriebe	Zapfwellengetriebe	Elektromotor 5,5 kW S6 40% 400V und Zapfwellengetriebe
Spalkraft max.	22t ±10%	22t ±10%	30t ±10%	30t ±10%
Spalthub	94,8 cm	94,8 cm	94,8 cm	94,8 cm
Spalllänge	560 - 1100 mm	560 - 1100 mm	560 - 1100 mm	560 - 1100 mm
Spaltgut-Ø	80 – 350 mm	80 – 350 mm	80 – 400 mm	80 – 400 mm
Hydraulikdruck max.	27,5 MPa	27,5 MPa	26,0 MPa	26,0 MPa
Ölkapazität max.	24,0 Liter	24,0 Liter	30,0 Liter	30,0 Liter
Dreipunktaufhängung	Kat. I + II	Kat. I + II	Kat. I + II	Kat. I + II
Zapfwelldrehzahl	540 1/min	540 1/min	540 1/min	540 1/min
Schlepperleistung	20 PS	20 PS	20 PS	20 PS
Arbeitsgeschwindigkeit	4,3 / 10,5 cm/s	4,3 / 10,5 cm/s	3,7 / 12,5 cm/s	3,7 / 12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	7,5 cm/s	7,5 cm/s	6,7 cm/s	6,7 cm/s
Abmessungen	110 x 150 x 250 cm	110 x 150 x 250 cm	110 x 150 x 250 cm	110 x 150 x 250 cm
Gewicht (netto / brutto)	287,0 / 299,0 kg	345,1 / 357,3 kg	338,4 / 351,4 kg	397,4 / 410,0 kg
Verpackungsmaß (B x T x H)	94 x 68 x 200 cm	94 x 68 x 200 cm	97 x 68 x 200 cm	97 x 68 x 200 cm
Art. Nr.	HZ22	HEZ22	HZ30	HEZ30
EAN	40 47424 00911 6	40 47424 00912 3	40 47424 00982 6	40 47424 00913 0
5HSW Seilwinde(1), optional	-	Ja	-	Ja
5HSW2 Seilwinde(2), optional	Ja	-	Ja	-


Ausstattungsmerkmale:

- Vertikal Hydraulik-Spalter mit Zapfwellen- bzw. Kombiantrieb
- Stabiler Rahmen und robuster Spaltkeil
- Serienmäßig mit 2 Spaltgeschwindigkeiten & Rücklauf
- Verstellbarer Spalthub
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- Mechanische 2-Hand-Bedienung
- Tiefeinschub für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit 3-Punkt-Aufhängung (Kat. I+II)
- Alle Modelle mit mechanischer Stammaufnahme
- Transporträder
- **NEU** auch mit hydraulischer Seilwinde für Modell mit Zapfwelle lieferbar

Zubehör (optional):

Seilwinde(1), mechanisch für **HEZ-22 und HEZ-30**
 (Art. Nr. 5HSW, EAN: 40 47424 00708 2)

Seilwinde(2), mechanisch für **HZ-22 und HZ-30**
 (Art. Nr. 5HSW2, EAN: 40 47424 00915 4)



Modell
HEZ-22/30
& Seilwinde

Modell HZ-22/30 & Seilwinde



Laut Norm darf eine Seilwinde nur an einem Holzspalter montiert werden, wenn dieser an einen Schlepper angebaut ist!