

RP-i25N

Reversierbare Rüttelplatte

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

RP-i25N

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt-OHV LONCIN G200F Motor für bleifreies Benzin	
Motorleistung	kW	4,1 bei 3.000 1/min
Hubraum	cm ³	196
Kraftstoff-Tank	Liter	3,6 / ROZ 91 oder höher
Motoröl	Liter	0,6 / SAE 10W-30/40
Plattenlänge	mm	630
Plattenbreite	mm	400
Frequenz	Hz	67
Zentrifugalkraft	kN	25,0
Flächenleistung	m ² /h	500
Max. Vorschub	m/min	25
Vibrationsstöße	VPM	4300
Verdichtungstiefe	cm	30
Max. zulässige Schräglage des Motors		20°
Schall-Leistungspegel	L _{WA}	108 dB(A)
Betriebsgewicht	kg	ca. 131
Transportgewicht (nto/bto)	kg	ca. 135/140
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm	710 / 430 / 1100

Polyurethanplatte, Radsatz und Wasserberieselung im Lieferumfang enthalten.



Art. Nr.: RPi25N

EAN: 40 47424 00706 8



Wassertank



Wasserberieselung

Ausstattungsmerkmale:

- Die Rüttelplatte RP-i25N mit Vor- und Rücklauf ist das ideale Werkzeug zur Untergrundverfestigung, sowie zum Einrütteln kleinerer bis mittlerer Flächen. Speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau, bei der Herstellung von Gehwegen und Terrasse, bei Pflasterverlegungen, im Fundamentbau, im Graben- und Kanalbau, sowie auch für das Verdichten von Verbundpflaster.
- Die Wasserberieselung ist unentbehrlich beim Verdichten von sehr staubigen Untergründen, sowie bei allen Asphalt- und Teerarbeiten! Durch ein Düsenrohr wird das Wasser vor, bzw. unter die Platte verteilt. Die Wassermenge ist regulierbar und der Tank abnehmbar.
- Sie ist wesentlich handlicher und wendiger wie eine nur vorwärts laufende Rüttelplatte.
- Stufenlose Regulierung der Bewegung in beiden Richtungen.
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, kompakten Schutzrahmen, Radsatz und Polyurethanplatte.

Zubehör:

Ersatz-Gummimatte transp., 3-tlg. (Art. Nr. 5G3RP130HPC, EAN: 40 47424 00594 1)
 Ersatz-Fahrwerk (Art.Nr. 5FRP130HPC, EAN: 40 47424 00595 8)