

HOS 9N

Vertikal Hydraulik-Holzspalter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

Betriebsspannung Motorleistung P1/P2

Betriebsart Schutzart Motordrehzahl Motorschutz Phasenwender Spaltkraft

Spaltgutdurchmesser Spaltlänge

Hydraulikölmenge

Hydraulikdruck

Arbeitsgeschwindigkeit Rücklaufgeschwindigkeit Abmessungen (L x B x H)

Spaltkeil eingefahren Abmessungen (L x B x H)

Spaltkeil angehoben

Gewicht (netto/brutto)

Verpackungsmaß (L x B x H): 570 x 400 x 1170 mm

HDS 9N

400 V 3N / 50 Hz 3.0 kW / 2.1 kW

S6 40% IP54

2820 min-1

Ja Ja 8 t

> 80 - 350 mm 250 - 550 mm

max. 4,5 Liter (HLP46)

28.0 MPa ca. 4.3 cm/s ca. 20.0 cm/s

990 x 860 x 1080 mm

1180 x 860 x 1550 mm

110 / 118 kg



Art. Nr.: HOS9N EAN: 40 47424 00772 3



Ausstattungsmerkmale:

- Entspricht den neuesten Sicherheitsstandards
- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz
- Neuartiges Design am Spaltkeil für 30% schnelleres Spalten
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schutzschalter mit Phasenwender
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Handschutz und flexibler Holzhaltevorrichtung
- Serienmäßig mit Fahrvorrichtung

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Erstellt am: 24.05.2018, Geändert 29.10.2019