

STM 350-800

Steintrennmaschine

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

STM 350-800

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Betriebsspannung: | 230 V / 50 Hz |
| Motorleistung: | 2,0 kW S6 40% |
| Leerlaufdrehzahl: | 2800 U/min |
| Betriebsstrom: | 8 A |
| Schutzklasse: | IP 54 |
| Abmessungen (L x B x H): | 1240 x 550 x 1190 mm |
| Tischgröße: | 530 x 430 mm |
| Diamant-TS segmentiert: | Ø 350 x 30 mm |
| Arbeitshöchstgeschwindigkeit: | 80 mm/s |
| Schnitttiefe max.: | 120 mm |
| Schnittlänge max.: | 800 mm |
| Neigungswinkel: | 0 – 45° |
| Inhalt Wasserwanne: | 37,8 l |
| Schalldruckpegel LPA: | 72 dB(A) |
| Schalleistungspegel LWA: | 85 dB(A) |
| Gewicht (netto/brutto): | 92 / 100 kg |
| Verpackungsmaße (L/B/H): | 1240 / 600 / 650 mm |



Art. Nr.: STM350-800

EAN: 40 47424 00090 8



Ausstattungsmerkmale:

- Leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
- Abnehmbare Steckfüße aus stabilem Vierkantrohr
- Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

(Art. Nr. DS350G, EAN: 40 47424 00092 2)

Diamant-Trennscheibe, TURBO Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

(Art. Nr. DS350T, EAN: 40 47424 00093 9)